

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://ekoel.nt-rt.ru> || [eof@nt-rt.ru](mailto:eof@nt-rt.ru)

## ФОТОН-ПРОМ-240/05/Д/800

(Д, К30,Г60. / 15624 Лм/ 124 Вт / IP65 / 5000 К )



Артикул: 346100.200  
Исполнение: IP65  
Тип КСС: Д, К30,Г60  
Производитель: ЭКОЭЛ  
Вес: 4,4 Кг

- Возможно изготовление светильников с КСС К30, К30x120, Г60, Г90
- Цветовая температура может быть 3200К, 4000К, 5000К, 6000К

### Особенности:

- Бесшумный режим работы.
- Высокая энергоэффективность (на 70-80% эффективнее ламп накаливания и люминесцентных ламп).
- Высокая светоотдача (применение самых современных светодиодов со светоотдачей до 170 Лм).
- Диапазон рабочего напряжения 160-285 В, 50-60 Гц.
- Источник питания производства ЭКОЭЛ
- Срок эксплуатации светодиодного модуля — более 10 лет.
- Сертификаты на весь ассортимент.
- Соответствие всем действующим ГОСТам и СНИПам.
- Отсутствие мерцания (коэф.пульсации менее 3 %).
- Стойкость к вибрации.
- Экологичность (материал светильников не содержит вредных веществ- гигиенический сертификат).
- Рассеиватель - прозрачный оптический поликарбонат.
- Материал корпуса- алюминиевый сплав.
- Крышки - поликарбонат, стойкий к УФ.
- Универсальное крепление с изменением угла наклона.

## Характеристики:

Мощность	124 Вт	Тип крепления	потолок, стена, трос
Световой поток светильника	15624 Лм	Количество светодиодов	240
Цветовая температура	5000 К	Производитель светодиодов	CREE
Коэффициент мощности	0.96	Подключение	клеммная коробка
Напряжение питания	176-264 В	Габаритные размеры	150*193*830
Пульсации светового потока	<3%	Масса	4.4 Кг
Исполнение	IP65	Габариты упаковки	170*210*950
Диммирование	нет	Масса Брутто	4.4 Кг